



**АБСОЛЮТНАЯ
СТОЙКОСТЬ**

Продукты EXSOIL полностью соответствуют требованиям основных отраслевых стандартов – API, ACEA, ILSAC, JASO, DIN и превосходят их.



02.04.2026

ООО «ЭКСОЙЛ Лубрикантс» – производитель качественных смазочных материалов.



exsoil.com

Моторное масло

EXSOIL HD TRUCK Supreme

SAE > 10W-30, 10W-40 – полусинтетические
15W-40 – минеральное

EXSOIL HD TRUCK Supreme – всепогодные моторные масла для смешанных автопарков с бензиновыми и дизельными двигателями, изготовлены на основе синтетических и/или высокоочищенных базовых масел и специально подобранного пакета присадок, что гарантирует превосходный уровень эксплуатационных свойств моторных масел для высокомоментных бензиновых и дизельных двигателей экологического класса Евро-2 и Евро-3.

Масла EXSOIL HD TRUCK Supreme обеспечивают эффективную эксплуатацию автомобильного транспорта и специализированной техники в различных климатических условиях и обеспечивают длительный ресурс двигателя в зависимости от степени нагрузок.

Применение

- Тяжёлые грузовики, внедорожная и специализированная техника, оснащенные высокомоментными бензиновыми или дизельными двигателями с турбонаддувом и без него, с требованиями к моторному маслу API CH-4/SJ или ACEA E7.
- Грузовые автомобили (магистральные тягачи, коммерческие автомобили, автобусы и т.д.) и внедорожная техника (сельскохозяйственная, строительная, горнодобывающая и т.д.) европейских, американских, азиатских и российских производителей (включая КАМАЗ, МАЗ, ЯМЗ и других) с высокомоментными двигателями экологического класса Евро-2 и Евро-3, работающие на топливе с нестабильным качеством и содержанием серы до 0,05%
- Отлично подходит для смешанных парков техники, когда дополнительно имеются микроавтобусы и легкие коммерческие автомобили с форсированными бензиновыми двигателями и требованиями к маслу API SJ.

Преимущества

- Высокоочищенные базовые масла в сочетании с подобранным пакетом присадок замедляют процессы окисления, предотвращают залегание колец, лакообразование, коксование и полировку цилиндров, обеспечивают чистоту поршней, клапанов и турбоагрегатов
- Отличные низкотемпературные свойства для всепогодной эксплуатации в умеренноконтинентальном климате
- Высокий уровень эксплуатационных свойств и комбинированный дизельный и бензиновый допуск

Выгоды

- Надёжная защита от образования высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе. Сокращение затрат на техническое обслуживание и ремонт
- Надёжный запуск двигателя при низких температурах
- Сокращение складских запасов: одно масло может успешно применяться для смешанного автопарка

СПЕЦИФИКАЦИИ

EXSOIL HD TRUCK Supreme 10W-30

API CH-4/SJ; ACEA E5; Volvo VDS-2; Renault Trucks RLD; Cummins CES 20077; Caterpillar ECF-1a; Deutz DQC II-10; Komatsu KES 07.851.1; КАМАЗ; ЯМЗ (Автодизель)

EXSOIL HD TRUCK Supreme 10W-40

API CH-4/SJ; ACEA E5/E7; MB 228.3; Volvo VDS-2; MAN M 3275-1; Renault Trucks RLD/RLD-2; Cummins CES 20076/77; Caterpillar ECF-1a; Deutz DQC II-10; Komatsu KES 07.851.1; КАМАЗ; ЯМЗ (Автодизель)

EXSOIL HD TRUCK Supreme 15W-40

API CH-4/SJ; ACEA E5/E7; MB 228.3; Volvo VDS-2; MAN M 3275-1; Renault Trucks RLD/RLD-2; Cummins CES 20076/77; Caterpillar ECF-1a; Deutz DQC II-10; Komatsu KES 07.851.1; КАМАЗ; ЯМЗ (Автодизель)

Типовые показатели*

Наименование показателя	Метод испытания	EXSOIL HD TRUCK Supreme ВЯЗКОСТЬ, SAE		
		10W-30	10W-40	15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	12,0	15,0	15,1
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	77,0	104,0	108,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	151	151	146
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220	225	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-36	-36	-32
Динамическая вязкость CCS, мПа·с	ASTM D 5293	5 730 при -25°C	5 760 при -25°C	5 840 при -20°C
Плотность при 15 °C, кг/м ³	ASTM D 4052	873	877	881
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,5	10,5	10,5
Сульфатная зола, % масс.	ASTM D 874	1,3	1,3	1,3
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800	≤ 10	≤ 10	≤ 10

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и не считаются составной частью спецификаций. Данные характеристики относятся к справочной информации и, в соответствии с требованиями EXSOIL, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Артикулы для заказа

Название продукта	20л (канистра)	205л (бочка)
EXSOIL HD TRUCK Supreme 10W-30	8063-0200	8063-2050
EXSOIL HD TRUCK Supreme 10W-40	8017-0200	8017-2050
EXSOIL HD TRUCK Supreme 15W-40	8006-0200	8006-2050