



OEM RANGE Special CVT FE

Fully Synthetic Transmission Fluid



Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость OEM RANGE Special CVT FE на основе ПАО с использованием уникальной технологии SPF (из гидрогенизированных олигомеров олефинов) для современных вариаторных трансмиссий легковых и внедорожных автомобилей с возможностью ручной фиксации передаточного числа.

Синтетические базовые масла и сбалансированный пакет присадок обеспечивают эффективную и плавную работу вариаторов в различных климатических условиях. Формула OEM RANGE Special CVT FE содержит уникальные модификаторы трения для оптимального сцепления приводного ремня со шкивами, а также обладает превосходной стойкостью к сдвигу и термическому окислению, поэтому может эксплуатироваться с увеличенным интервалом замены жидкости.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 1 Вариаторные трансмиссии легковых автомобилей, где требуется применение рабочей жидкости с высоким уровнем антиокислительных свойств (Toyota CVT FE, Nissan NS-3, Lineartronic CVTF, Mitsubishi CVTF-J4).
- 2 Современные вариаторные трансмиссии с требованиями применения маловязких жидкостей CVT FE для экономии топлива.
- 3 Поддерживает возможность эксплуатации с увеличенными интервалами замены.

8458

15.01.2025



SERVICE
LINE



Спецификации / Specifications:

VW TL 52 180 (G 052 180)/TL 52 516 (G052 516); **BMW** EZL799/EZL799A/8322 0 136 376/8322 0 429 154; **Daihatsu Ammix** CVTF-DC/DFE/DFC/TC; **Dodge/Jeep** NS-2/CVTF+4/MOPAR CVT 4; **Ford** CFT23/WSS-M2C928-A/CFT30/WSS-M2C933-A/Motorcraft XT-7-QCFT/MERCON C; **GM/SATURN** DEX-CVT/CVTF I-Green2; **Honda** HMMF/HCF-2; **Hyundai/Kia** SP-CVT 1; **Mazda** CVTF 3320; **MB** CVT 28/236.20; **Mini** EZL799/EZL799A/ZF CVT V1; **Mitsubishi DiaQueen** CVT Fluid J1/J4/J4+/SP-III (nur/only CVT); **Nissan** NS-1/2/3; **Punch** EZL 799/EZL 799A; **Renault** ELFMATIC CVT; **Toyota/Lexus** CVT TC/FE; **Subaru** NS-2/Lineartronic CVTF/CVT II/High Torque (HT) CVT/i-CVTF/K0425Y 0710/CV-30/e-CVTF; **Suzuki** CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green-1/2

CHERY TIGGO 8 PRO MAX, CHERY TIGGO 8 PRO ADAS, CHERY TIGGO 8 PRO, CHERY TIGGO 8, CHERY TIGGO 7 PRO MAX, CHERY TIGGO 7 PRO, CHERY TIGGO 4 PRO, OMODA C5, OMODA S5, OMODA S5 GT, JAC J7, JAC JS4, JAC JS3, LIFAN SOLANO II, LIFAN X50, LIFAN X60, LIFAN X70, LIFAN SMILY, BAIC X35, BAIC U5 PLUS, LIFAN X3PRO

Преимущества

Выгоды для вашего бизнеса

Синтетическое масло ПАО обеспечивает наилучшие вязкостно-температурные характеристики

Комфортное переключение передач сразу после запуска даже в зимнее время. Экономия топлива за счет сокращения времени на прогрев

Эффективный пакет присадок отлично защищает фрикционные диски от преждевременного износа

Плавное изменение передаточного числа и комфортное движение без шума и вибраций

Высокая степень защиты от износа и других повреждений в условиях высоких температур и контактных нагрузок

Увеличенный срок службы жидкости ATF, сокращение расходов на ТО и ремонт

Высокая стойкость жидкости ATF к окислению и термическому разложению

Увеличенный ресурс вариатора благодаря длительному сохранению начальных свойств

Типовые характеристики

Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100°C при 40°C	ASTM D 445	7,2 35,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	173
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	200
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-48
Плотность при 15°C, кг/м ³	ASTM D 4052	849